

FRUTTETO^{TR}

MODERN BAHÇELERİN YENİ YÜZÜ

Adını Türkiye'den Aldı, Sizin İçin Türkiye'de Üretildi

TEKNİK VERİLER	FRUTTETO ^{TR}		
	FRUTTETO ^{TR} 60 LS	FRUTTETO ^{TR} 70 LS/GS	FRUTTETO ^{TR} 80 LS/GS
MOTOR			
Model	FARMotion 35 Faz V	FARMotion 35 Faz V	FARMotion 35 Faz V
Silindir Sayısı/Hacmi	adet/cm3	3/2887	3/2887
Emiş Tipi	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
Nominal Güç (ECE R120)	HP/kW	55 / 40,5	65 / 47,8
Maksimum Güç (ECE R120)	HP/kW	56 / 41	66 / 48,5
Nominal Motor Devri	dev/dak	2200	2200
Max Güç Motor Devri	dev/dak	2000	2000
Maksimum Tork	Nm	255	298
Maksimum Tork Devri	dev/dak	1500	1500
Enjeksiyon Sistemi	Common Rail - 2000 bar	Common Rail - 2000 bar	Common Rail - 2000 bar
Egzoz Konumu	Yatay	Yatay	Yatay
Yakıt Tankı Kapasitesi	Litre	80	80

ŞANZIMAN

Debriyaj ve Vites Kutusu Tipi	Mekanik, Senkromeç (Ara Kademe)	Mekanik, Senkromeç (Ara Kademe)	Mekanik, Senkromeç (Ara Kademe)
Maksimum Hız 4WD	km/h	40 ECO	40 ECO
Maksimum Hız 2WD	km/h	30	30
Vites Sayısı 4WD LS (standart)	15+15 (5 ana vites, 3 takviye)	15+15 (5 ana vites, 3 takviye)	15+15 (5 ana vites, 3 takviye)
Vites Sayısı 4WD LS (opsiyonel)	30+15 (5 ana vites, 3 takviye, mek. Hi-Lo)	30+15 (5 ana vites, 3 takviye, mek. Hi-Lo)	30+15 (5 ana vites, 3 takviye, mek. Hi-Lo)
Vites Sayısı 4WD GS	-	30+30 (5 ana vites, 3 takviye, 2 ara kademe Hi-Lo)	30+30 (5 ana vites, 3 takviye, 2 ara kademe Hi-Lo)
Vites Sayısı 2WD	12+3 (4 ana vites, 3 takviye)	12+3 (4 ana vites, 3 takviye)	12+3 (4 ana vites, 3 takviye)
Shuttle Tipi	Mekanik Shuttle	Mekanik Shuttle / PowerShuttle	Mekanik Shuttle / PowerShuttle
ComfortClutch (El debriyaji - PowerShuttle ile)	-	○	○
Stop&Go (Debriyajsız durma - PowerShuttle ile)	-	○	○

ÖN VE ARKA AKSLAR

4WD Kumanda Tipi	Mekanik (LS) / Elektrohidrolik (GS)	Mekanik (LS) / Elektrohidrolik (GS)	Mekanik (LS) / Elektrohidrolik (GS)
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tipi	Mekanik (LS) / Elektrohidrolik (GS)	Mekanik (LS) / Elektrohidrolik (GS)	Mekanik (LS) / Elektrohidrolik (GS)

FRENLER

Dört Tekerde Hidrostatik Yağ Banyolu Disk Fren(4WD)	●	●	●
---	---	---	---

PTO

Kumanda Tipi	Mekanik / Elektrohidrolik	Mekanik / Elektrohidrolik	Mekanik / Elektrohidrolik
Ayrılabilir PTO Şaftı	●	●	●
Güvenli ve Sürekli PTO Çalıştırma Modları	●	●	●
PTO 540/540E	dev/dak	●	●

HİDROLİK SİSTEM

Pompa Debisi	lt/dak	42	42
Hidrolik Servis Çıkışı	adet	4	4

HİDROLİK KALDIRICI

Kumanda Tipi	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi	kg	3150 kg	3150 kg

OPERATÖR MAHALLİ

Yeni Dijital Gösterge	●	●	●
Yeni Kolay Kullanımlı Ön ve Yan Konsol	●	●	●
Öne Katlanabilir Rops	●	●	●
Mekanik Süspansiyonlu Sürücü Koltuğu	●	●	●

ÖLÇÜLER-AĞIRLIKLAR

Lastik Ölçüleri (en büyük lastik) 4WD	280/70 R20 - 380/70 R28	280/70 R20 - 380/70 R28	280/70 R20 - 380/70 R28
Lastik Ölçüleri (en büyük lastik) 2WD	6.00-16 - 380/70 R28	6.00-16 - 380/70 R28	6.00-16 - 380/70 R28
Dingiller Arası Mesafe (4WD/2WD)	mm	2046 / 2091	2046 / 2091
Uzunluk (4WD/2WD)	mm	3859-4059 / 3849-4049	3859-4059 / 3849-4049
Genişlik (4WD/2WD)	mm	1460-1980 / 1460-1980	1460-1980 / 1460-1980
Kaput Yüksekliği	mm	1240	1240
Maksimum Yükseklik (4WD/2WD)	mm	2397-2472	2397-2472
Traktör Ağırlığı (ek ağırlıksız) (2WD)	kg	2485	2485
Traktör Ağırlığı (ek ağırlıksız) (4WD LS/4WD GS)	kg	2704 / 2815	2704 / 2815
Ek Ağırlık (ön) (4WD/2WD)	kg	6x45 / 2x45	6x45 / 2x45
Ek ağırlık (arka)	kg	4x43	4x43

● STANDART

○ OPSİYONEL

FRUTTETO TR 60 - 70 - 80

- Faz V Common Rail elektronik kontrollü 3 silindirli FARMotion motor
- Bütün bahçeler için mükemmel boyutlar ve kompakt tasarım ve üstün manevra
- 2WD ve 4WD geçiş sistemi
- 4WD modellerde gerçek 4x4 ve dört tekerde hidrostatik yağ banyolu disk fren
- Güçlü hidrolik kaldırma sistemi ile 3150 kg kapasite
- PowerShuttle veya Mekanik Shuttle ile ileri-geri
- Yeni elektronik kontrollü 540/540E devir PTO
- Yeni düz tasarımı modern kaput tasarımı ve dijital gösterge paneli
- Yeni yüksek aydınlatma gücüne sahip LED aydınlatma sistemi
- Yeni ergonomik ve kolay kullanımlı ön ve yan konsol tasarımı
- Yeni yan konsola entegre hidrolik kumanda kolları, PTO ve motor devir kontrolleri
- Daha geniş operatör alanı
- USB, Type-c çıkışları ve telefon tutucu

Same Deutz Fahr Traktör San. ve Tic. A.Ş. Teknik özellikleri haber vermeksizin değiştirebilir.



FRUTTETO^{TR}

MODERN BAHÇELERİN YENİ YÜZÜ
Adını Türkiye'den Aldı, Sizin İçin Türkiye'de Üretildi

TEKNİK VERİLER	FRUTTETO ^{TR} GS			
	FRUTTETO ^{TR} 80.4 LS/GS	FRUTTETO ^{TR} 95 GS	FRUTTETO ^{TR} 105 GS	FRUTTETO ^{TR} 115 GS
MOTOR				
Model	FARMotion 45 Faz V	FARMotion 45 Faz V	FARMotion 45 Faz V	FARMotion 45 Faz V
Silindir Sayısı/Hacmi	adet/cm ³ 4/3849	4/3849	4/3849	4/3849
Emiş Tipi	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
Nominal Güç (ECE R120)	HP/kW 74 / 54,8	90 / 66,4	101 / 74	110 / 80,6
Maksimum Güç (ECE R120)	HP/kW 75 / 55,4	95 / 70	106 / 78	116 / 85
Nominal Motor Devri	dev/dak 2200	2200	2200	2200
Max Güç Motor Devri	dev/dak 2000	2000	2000	2000
Maksimum Tork	Nm 359	389	433	472
Maksimum Tork Devri	dev/dak 1400	1400	1400	1400
Enjeksiyon Sistemi	Common Rail - 2000 bar	Common Rail - 2000 bar	Common Rail - 2000 bar	Common Rail - 2000 bar
Egzoz Konumu	Yatay	Yatay	Yatay	Yatay
Yakıt Tankı / AdBlue Kapasitesi	Litre 80	80 / 12	80 / 12	80 / 12
ŞANZIMAN				
Debriyaj ve Vites Kutusu Tipi	Mekanik, Senkromerç (Ara Kademe)	Mekanik, Senkromerç (Ara Kademe)	Mekanik, Senkromerç (Ara Kademe)	Mekanik, Senkromerç (Ara Kademe)
Maksimum Hız	km/h 40 ECO	40 ECO	40 ECO	40 ECO
Vites Sayısı (LS)	30+15 (5 ana vites, 3 takviye, mekanik Hi-Lo)	-	-	-
Vites Sayısı (GS)	30+30 (5 ana vites, 3 takviye, 2 ara kademe Hi-Lo)	30+30 (5 ana vites, 3 takviye, 2 ara kademe Hi-Lo)	30+30 (5 ana vites, 3 takviye, 2 ara kademe Hi-Lo)	30+30 (5 ana vites, 3 takviye, 2 ara kademe Hi-Lo)
PowerShuttle	○	●	●	●
ComfortClutch (El debriyajı - PowerShuttle ile)	○	●	●	●
Stop&Go (Debriyajsız durma - PowerShuttle ile)	○	●	●	●
ÖN VE ARKA AKSLAR				
4WD Kumanda Tipi	Elektrohidrolik	Elektrohidrolik	Elektrohidrolik	Elektrohidrolik
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tipi	Elektrohidrolik	Elektrohidrolik	Elektrohidrolik	Elektrohidrolik
FRENLER				
Dört Tekerde Hidrostatik Yağ Banyolu Disk Fren (4WD)	●	●	●	●
PTO				
Kumanda Tipi	Elektrohidrolik	Elektrohidrolik	Elektrohidrolik	Elektrohidrolik
Ayrılabilir PTO Şaftı	●	●	●	●
Güvenli ve Sürekli PTO Çalıştırma Modları	●	●	●	●
PTO 540/540E	dev/dak ●	●	●	●
HİDROLİK SİSTEM				
Pompa Debisi	lt/dak 56	56	56	56
Hidrolik Servis Çıkışı	adet 6	6	6	6
HİDROLİK KALDIRICI				
Kumanda Tipi	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi (ek güç pistonu ile)	kg 3680 kg	3680 kg	3680 kg	3680 kg
OPERATÖR MAHALLI				
Yeni Dijital Gösterge	●	●	●	●
Yeni Kolay Kullanımlı Ön ve Yan Konsol	●	●	●	●
Öne Katlanabilir Rops	●	●	●	●
Mekanik Süspansiyonlu Sürücü Koltuğu	●	●	●	●
ÖLÇÜLER-AĞIRLIKLAR				
Lastik Ölçüleri	280/70 R20 - 380/70 R28	280/70 R20 - 380/70 R28	280/70 R20 - 380/70 R28	280/70 R20 - 380/70 R28
Dingiller Arası Mesafe	mm 2176	2176	2176	2176
Uzunluk	mm 3989-4189	3989-4189	3989-4189	3989-4189
Genişlik	mm 1460-1980	1460-1980	1460-1980	1460-1980
Kaput Yüksekliği	mm 1240	1240	1240	1240
Maksimum Yükseklik	mm 2525-2600	2525-2600	2525-2600	2525-2600
Traktör Ağırlığı (ek ağırlıksız)	kg 2975	2975	2975	2975
Ek Ağırlık (ön)	kg 6x45	6x45	6x45	6x45
Ek ağırlık (arka)	kg 4x43	4x43	4x43	4x43

● STANDART
○ OPSİYONEL

FRUTTETO TR 80.4 - 95 - 105 - 115

- Faz V Common Rail elektronik kontrollü 4 silindirli FARMotion motor
- 75-95-106-116 HP modelleri ile Türkiye'nin en yüksek beygir gücüne sahip yerli bahçe traktörü
- PowerShuttle, 30+30 vites, elektronik Hi-Lo, ComfortClutch el debriyajı ve Stop&Go
- Bütün bahçeler için mükemmel boyutlar ve kompakt tasarım ve üstün manevra
- Gerçek 4x4 ve dört tekerde hidrostatik yağ banyolu disk fren
- Güçlü hidrolik kaldırma sistemi ek piston ile 3680 kg kapasite
- Yeni elektronik kontrollü 540/540E devir PTO
- Yeni düz tasarımlı modern kaput tasarımı ve dijital gösterge paneli
- Yeni yüksek aydınlatma gücüne sahip LED aydınlatma sistemi
- Yeni ergonomik ve kolay kullanımlı ön ve yan konsol tasarımı
- Yeni yan konsola entegre hidrolik kumanda kolları, PTO ve motor devir kontrolleri
- Daha geniş operatör alanı
- USB, Type-c çıkışları ve telefon tutucu



Same Deutz Fahr Traktör San. ve Tic. A.Ş. Teknik özellikleri haber vermeksizin değiştirebilir.