

YENİ *Explorer* NATURAL

GELENEKSEL EXPLORER YENİDEN DOĞDU.

Alın terinize değer katan
YERLİ GURURUNUZ
tamamen tasarruf için geliştirildi.

Özellikler

- Yerli üretim, yenilikçi ve modern tasarım, yüksek beygir güçleri
- Comfort, Highline veya Delux Kabin, geniş ve ferah çalışma alanı, klima, yolcu koltuğu
- Faz V en son emisyon seviyesinde 4 silindirli FARMotion motor
- Elektronik Common Rail 2000 bar yüksek basınç, düşük yakıt ve yüksek tork
- 20+20 standart, 20+20 Hi-Lo veya 40+40 Hi-Lo opsiyonel vites seçenekleri
- Mekanik shuttle (LS) veya Power shuttle (GS) ile ileri-geri
- Gerçek 4x4 ve dört tekerde hidrostatik yağ banyolu disk fren
- 540/540E çift devir veya 540/540E/1000/1000E dört devir PTO ve yol kuyruk mili
- 4 veya 6 adet hidrolik güç çıkışı
- Opsiyonel olarak; hava kompresörü, yüksek görüş için sunroof, hidrolik orta kol ve lüks pnömomatik plus sürücü koltuğu ve ilave aydınlatma kiti



Ergonomik kumanda kolları
ile kolay ve rahat kullanım.



4 silindirli FARMotion motorlar ile
75 - 126 HP arasında 5 farklı
güç seçeneği



Opsiyonel olarak sunulan tüm
işlerinizde yardımcı
hava kompresörü



FARMOTION
COMMON RAIL MOTOR

Sadece tarımsal faaliyetler
için TRAKTÖRE ÖZEL
olarak tasarlandı.

Common Rail
(Yüksek Basıncılı Püskürtme)

Yüksek Tork
(Daha Fazla Güç)

Elektronik Kontrol Sistemi
(ECU)

Az Yakıt
(Tam Yanma, Yüksek Verim)

Uzun Ömür
(Daha Az Servis İhtiyacı)

Euro 5
(En Son Seviye Emisyon)



TEKNİK VERİLER		EXPLORER NATURAL		
		EXPLORER 80 NATURAL	EXPLORER 95 NATURAL	EXPLORER 105 NATURAL
MOTOR				
Model		FARMotion 45 Faz V	FARMotion 45 Faz V	FARMotion 45 Faz V
Silindir Sayısı/Hacmi	adet/cm³	4/3650	4/3650	4/3650
Emiş Tipi		Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
Maksimum Güç (ECE R120)	HP/kW	75 / 55	95 / 70	105 / 78
Nominal Güç (ECE R120)	HP/kW	74 / 54,8	90 / 66,4	101 / 74
Maksimum Güç Motor Devri	dev/dak	2000	2000	2000
Nominal Güç Motor Devri	dev/dak	2200	2200	2200
Maksimum Tork	Nm	359	389	433
Maksimum Tork Devri	dev/dak	1400	1400	1400
Enjeksiyon Basıncı ve Motor Kontrolü		Common Rail - 2000 bar	Common Rail - 2000 bar	Common Rail - 2000 bar
Egzoz Konumu		Dikey	Dikey	Dikey
Yakıt Tankı/AdBlue Kapasitesi	Litre	150	150/11,3	150/11,3
ŞANZIMAN				
Tip		SDF T4330 - Powershift		
Vites Sayısı		5 ana vites x 2 veya 4 takviye x 2 ara kademe		
20-20 Vites		•	•	•
20-20 Hi-Lo Vites		o	o	o
40-40 Hi-Lo Vites		o	o	o
Maksimum Hız	km/h	40 ECO		
Shuttle Tipi		Mekanik Shuttle (LS) / Power Shuttle (GS)		
ComfortClutch (El debriyajı - power shuttle ile)		•	•	•
Stop & Go (debriyajsız durdurma - power shuttle ile)		•	•	•
ÖN VE ARKA AKSLAR				
4WD Kumanda Tipi		Elektrohidrolik	Elektrohidrolik	Elektrohidrolik
Diferansiyel Kilitli Kumanda Tipi		Elektrohidrolik	Elektrohidrolik	Elektrohidrolik
FRENLER				
Dört Tekerde Hidrostatik Yağ Banyolu Disk Fren		•	•	•
Hidrolik Römoark Freni		o	o	o
PTO				
Kumanda Tipi		Elektrohidrolik		
Güvenli ve Sörekli PTO Çalıştırma Modları		•	•	•
PTO 540/540E		•	•	•
Yol Kuyruk Milii (tekerlek devrine senkronize)		•	•	•
Arka Çamurluk Üzerinden Kontrol		•	•	•
DÜMENLEME				
Dümenleme Sistemi ve Açısı		Hidrostatik Dümenleme / 50°		
HİDROLİK SİSTEM				
Pompa Debisi	lt/dak	55	55	55
Hidrolik Servis Çıkışı	adet	4 (standart) / 6 (opsiyon)	4 (standart) / 6 (opsiyon)	4 (standart) / 6 (opsiyon)
HİDROLİK KALDIRICI				
Hidrolik Sistem Kontrol Tipi		Mekanik Kontrol, EasyLift		
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi (maks.)	kg	3700	3700	3700
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi (ek piston ile maks.)	kg	4700	4700	4700
Arka Çamurluk Üzerinden Mekanik Kontrol		•	•	•
OPERATÖR MAHALLİ				
Dijital Gösterge		•	•	•
Klima		•	•	•
Yalcu Oturağı		•	•	•
Mekanik süspansiyonlu operatör koltuğu		•	•	•
PNömatik süspansiyonlu operatör koltuğu		o	o	o
Sunroof		o	o	o
Hava Kompresörü		o	o	o
ÖLÇÜLER-AĞIRLIKLAR				
Lastik Ölçüleri (en büyük lastik) (ön/arka)		420/70 R24 - 480/70R34		
Dinçiller Arası Mesafe	mm	2400	2400	2400
Uzunluk (min./maks.) (ön ek ağırlıksız)	mm	4300/4633	4300/4633	4300/4633
Genişlik	mm	2341	2341	2341
Ön İz Genişliği (min./maks.)	mm	1655/2002	1655/2002	1655/2002
Arka İz Genişliği (min./maks.)	mm	1513/1913	1513/1913	1513/1913
Maksimum Yükseklik	mm	2723	2723	2723
Altı Açıklık (min./maks.)	mm	410/487	410/487	410/487
Traktör Ağırlığı (ek ağırlıksız)	kg	4060	4235	4235
Ek Ağırlıklar (ön/arka)(min./maks.)	kg	Ön:5x40 Arka: 2x43	Ön:5x40 Arka: 2x43	Ön:5x40 Arka: 2x43
● STANDART o OPSİYONEL				

TEKNİK VERİLER

EXPLORER NATURAL HD

EXPLORER 105 NATURAL HD

EXPLORER 115 NATURAL HD

EXPLORER 125 NATURAL HD

MOTOR

Model		FARMotion 45 Faz V	FARMotion 45 Faz V	FARMotion 45 Faz V
Silindir Sayısı/Hacmi	adet/cm³	4/3650	4/3650	4/3650
Emiş Tipi		Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
Maksimum Güç (ECE R120)	HP/kW	106 / 78	116 / 85	126 / 93
Nominal Güç (ECE R120)	HP/kW	101 / 74	110 / 80,6	120 / 88,2
Maksimum Güç Motor Devri	dev/dak	2000	2000	2000
Nominal Güç Motor Devri	dev/dak	2200	2200	2200
Maksimum Tork	Nm	433	472	517
Maksimum Tork Devri	dev/dak	1400	1400	1400
Enjeksiyon Basıncı ve Motor Kontrolü		Common Rail - 2000 bar		
Egzoz Konumu		Dikey	Dikey	Dikey
Yakıt Tankı/AdBlue Kapasitesi	Litre	150/11,3	150/11,3	150/11,3

ŞANZIMAN

Tip		SDF T4350 - Powershift	SDF T5300 - Powershift	SDF T5300 - Powershift
Vites Sayısı		5 ana vites x 2 veya 4 takviye x 2 ara kademe		
20-20 Vites		•	•	•
20-20 Hi-Lo Vites		o	o	o
40-40 Hi-Lo Vites		o	o	o
Maksimum Hız	km/h	40 ECO		
Shuttle Tipi		Mekanik Shuttle (LS) / Power Shuttle (GS)		
ComfortClutch (El debriyajı - power shuttle ile)		•	•	•
Stop & Go (debriyajsız durdurma - power shuttle ile)		•	•	•

ÖN VE ARKA AKSLAR

4WD Kumanda Tipi		Elektrohidrolik		
Diferansiyel Kilitli Kumanda Tipi		Elektrohidrolik		

FRENLER

Dört Tekerde Hidrostatik Yağ Banyolu Disk Fren		•	•	•
Hidrolik Römoark Freni		o	o	o

PTO

Kumanda Tipi		Elektrohidrolik		
Güvenli ve Sörekli PTO Çalıştırma Modları		•	•	•
PTO 540/540E		•	-	-
PTO 540/540E/1000/1000E		-	•	•
Yol Kuyruk Milii (tekerlek devrine senkronize)		•	•	•
Arka Çamurluk Üzerinden Kontrol		•	•	•

DÜMENLEME

Dümenleme Sistemi ve Açısı		Hidrostatik Dümenleme / 55°		
----------------------------	--	-----------------------------	--	--

HİDROLİK SİSTEM

Pompa Debisi	lt/dak	55	55	55
Hidrolik Servis Çıkışı	adet	6	6	6

HİDROLİK KALDIRICI

Hidrolik Sistem Kontrol Tipi		Mekanik, EasyLift	Elektronik	Elektronik
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi (maks.)	kg	3700	3700	3700
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi (ek piston ile maks.)	kg	5730	5730	5730
Arka Çamurluk Üzerinden Kontrol		•	•	•

OPERATÖR MAHALLI

Dijital Gösterge		•	•	•
Klima		•	•	•
Yolcu Oturağı		•	-	-
Yolcu Koltuğu		o	•	•
Mekanik süspansiyonlu operatör koltuğu		•	-	-
PNömatik süspansiyonlu operatör koltuğu		o	•	•
PNömatik Plus süspansiyonlu lüks operatör koltuğu		-	o	o
Sunroof		o	o	o
Hava Kompresörü		o	o	o

ÖLÇÜLER-AĞIRLIKLAR

Lastik Ölçüleri (en büyük lastik) (ön/arka)		480/70 R24 - 520/70 R34	440/65 R28 - 540/65 R38	
Dinçiller Arası Mesafe	mm	2400	2400	2400
Uzunluk (min./maks.) (ön ek ağırlıksız)	mm	4300/4633	4300/4633	4300/4633
Genişlik	mm	2341	2341	2341
Ön İz Genişliği (min./maks.)	mm	1450/1903	1550/2063	1550/2063
Arka İz Genişliği (min./maks.)	mm	1516/1932	1488/2092	1488/2092
Maksimum Yükseklik	mm	2748	2773	2773
Altı Açıklık (min./maks.)	mm	410/487	410/487	410/487
Traktör Ağırlığı (ek ağırlıksız)	kg	4290	4370	4370
Ek Ağırlıklar (ön/arka)(min./maks.)	kg	Ön:10x40 Arka: 2x43	Ön:10x40 Arka: 4x43	Ön:10x40 Arka: 4x43

•STANDART

o OPSİYONEL

Şirketimiz bu tanıtım broşüründe belirtilen teknik bilgi ve özellikler, görsel tanıtım temaları, ürün resim ve aksesuarlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Bizi Takip Edin.

Same Türkiye

sametractorsturkey

www.same-tractors.com

Müşteri Destek Hattı 0 216 500 05 05

SAME, bir SDF markasıdır.

mySAME



EXPLORER NATURAL

80 | 95 | 105

105 HD | 115 HD | 125 HD



SAME