



TIGER

Güçlü, Ergonomik ve Modern Tasarım

Tiger serisinde ergonomik ve geniş kullanım alanı olan platform uzun çalışma saatlerinde konfor sağlamaktadır. Ayarlanabilir mekanik operatör koltuğu, Easy-Lift, dijital gösterge paneli, 2 set (4 adet) hidrolik güç çıkışı standart olarak sunulmaktadır. Ayrıca yeni tip yuvarlak çamurluklar sayesinde de platform hem daha modern bir görünüme kavuşturulmuş hem de operatörün hareket alanı artırılmıştır.

45-50-55-65 Özellikleri

- 45-50-55-65 HP Faz V Common Rail elektronik kontrollü 3 silindirli motorlar
- 55 HP ve 65 HP modellerde HD - Ağır Hizmet Tipi ön aks (yüksek yük taşıma kapasitesi ve daha büyük ölçülü ön lastikler)
- Tarla ve bahçecilik uygulamaları için farklı konfigürasyon seçenekleri
- Tarla tipi; Standart olarak sunulan tente, ön çamurluk, 28" farklı lastik ölçüleri ve yatay veya dikey egzoz
- Bahçe tipi; Standart olarak sunulan katlanabilir Rops, ön çamurluksuz, 24" bahçe tipi lastikler, yatay egzoz
- 8+2'den 12+12'ye kadar farklı vites seçenekleri
- 4WD modellerde direksiyon altında mekanik shuttle
- 4 adet hidrolik güç çıkışı
- 2460 kg güçlendirilmiş arka hidrolik kaldırma kapasitesi
- Çift devir 540/540E PTO
- Yeni modern kaput tasarımı ve dijital gösterge paneli
- En son seviyede güvenlik önlemleri



Tiger serisi üç ayrı konfigürasyon paketi ile sunulmaktadır. Standart Tente, HD Ön Akslı Tente ve Bahçe Tipi versiyonu ile istenilen çalışma koşuluna en uygun model seçilebilmektedir.

TEKNİK VERİLER		TİGER			
		TİGER 45	TİGER 50	TİGER 55	TİGER 65
MOTOR					
Model		SJV326CR45	SJV326CR49-3	SJV326CRE55	SJV326CRE65
Silindir Sayısı/Hacmi	adet/cm³	3 / 2600	3 / 2600	3 / 2600	3 / 2600
Emiş Tipi		Turboşarj	Turboşarj	Turboşarj	Turboşarj
Nominal Güç (ECE R120)	HP/kW	41,34 / 30, 4	49,5 / 36, 4	50,59 / 37,2	59,84 / 44,0
Maksimum Güç (ECE R120)	HP/kW	44,88 / 33	49,5 / 36, 4	55,35 / 40,7	65,14 / 47,9
Nominal Güç Motor Devri	dev/dak	2200	2200	2200	2200
Maksimum Güç Motor Devri	dev/dak	2000	2200	2000	2000
Maksimum Tork	Nm	184	220	255	280
Maksimum Tork Devri	dev/dak	1200	1200	1200	1200
Enjeksiyon Sistemi		Common Rail 1600 Bar	Common Rail 1600 Bar	Common Rail 1600 Bar	Common Rail 1600 Bar
Egzoz Konumu		Dikey / Yatay	Dikey / Yatay	Dikey / Yatay	Dikey / Yatay
Yakıt Tankı Kapasitesi	Litre	65	65	65	65
ŞANZIMAN					
Debriyaj ve Vites Kutusu Tipi		Mekanik, Senkromeç	Mekanik, Senkromeç	Mekanik, Senkromeç	Mekanik, Senkromeç
Vites Sayısı		4WD: 8+8 / 2WD: 8+2	4WD: 8+8 / 2WD: 8+2	4WD: 12+12 / 2WD: 12+3	4WD: 12+12 / 2WD: 12+3
Maksimum Hız	km/h	30	30	30	30
Mekanik Shuttle (ileri-geri mekik/levye kolu) (4WD)		●	●	●	●
ÖN VE ARKA AKSLAR					
4WD Kumanda Tipi		Mekanik			
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tipi		Kilit Pedalı	Kilit Pedalı	Kilit Pedalı	Kilit Pedalı
Ağır Hizmet Tipi Ön Aks (4WD) (HD)		-	-	o	o
PTO					
Kumanda Tipi		Bağımsız, Mekanik El Levyesi İle			
Güvenli ve Sürekli PTO Çalıştırma Modları		●	●	●	●
PTO 540/540E		●	●	●	●
HİDROLİK SİSTEM					
Pompa Debisi	lt/dak	15,7 - 18,9 @ 1500 rpm	15,7 - 18,9 @ 1500 rpm	15,7 - 18,9 @ 1500 rpm	15,7 - 18,9 @ 1500 rpm
Hidrolik Servis Çıkışı	adet	4	4	4	4
DÜMENLEME					
Hidrolik Dümenleme Sistemi		●	●	●	●
Dümenleme Açısı	derece	55	55	55	55
HİDROLİK KALDIRICI					
Kumanda Tipi		Hidrolik Kaldırma Kolu	Hidrolik Kaldırma Kolu	Hidrolik Kaldırma Kolu	Hidrolik Kaldırma Kolu
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi	kg	1760 (Çatı) / 2460 (Bağlantı Noktaları)			
OPERATÖR MAHALLİ					
Dijital Gösterge		●	●	●	●
Sürücü Koltuğu Süspansiyon		Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Ön Çamurluk (Tarla tipi konfigürasyon ile)		●	●	●	●
Tente (Tarla tipi konfigürasyon ile)		●	●	●	●
Rops (Bahçe tipi konfigürasyon ile)		●	●	●	●
ÖLÇÜLER-AĞIRLIKLAR					
Lastik Ölçüleri (en büyük lastik - ön/arka) (4WD/2WD)		280/70 R18 / 380/85 R28 (4WD Std. Aks Maks. Lastik) 320/85 R20 / 380/85 R30 (4WD HD Aks Maks. Lastik) 6,50 – 20 / 16,9 - 28 (2WD Maks. Lastik)			
Dingiller Arası Mesafe (4WD/2WD)	mm	1950 / 1920			
Uzunluk (min./maks.)	mm	3548 / 3848			
Genişlik (min./maks.) (4WD/2WD)	mm	1910 / 2239 (4WD Std. Aks) 1910 / 2309 (4WD HD Aks) 1910 / 2269 (2WD)			
Ön İz Genişliği (min./maks.) (4WD/2WD)	mm	1190 / 1594 (4WD Std. Aks) 1166 / 1853 (4WD HD Aks) 1252 / 1460 (2WD)			
Arka İz Genişliği (min./maks.) (4WD/2WD)	mm	1327 / 1840 (4WD Std. Aks) 1143 / 1870 (4WD HD Aks) 1327 / 1840 (2WD)			
Maks. Yükseklik (tente)	mm	2495 (4WD Std. Aks) 2520 (4WD HD Aks) 2520 (2WD)			
Alt Ağıklık (min./maks.) (4WD/2WD)	mm	375 / 490 (4WD Std. Aks) 395 / 510 (4WD HD Aks) 370 / 510 (2WD)			
Traktör Ağırlığı (ek ağırlıksız) (4WD/2WD)	kg	2510 / 2638 (4WD Std. Aks) 2476 / 2802 (4WD HD Aks) 2236 / 2476 (2WD)			
●STANDART ●OPSİYONEL					

Same Deutz Fahr Traktör San. ve Tic. A.Ş. Teknik özellikleri haber vermeksizin değiştirebilir.