

EXPLORER

105 TB



- FARMotion Euro III B Turbo Intercooler motor
- 102 HP maksimum güç
- 408 Nm tork gücü
- 20+20 vites ile mekanik shuttle şanzıman
- PTO: 540/540ECO
- Elektrohidrolik 4WD geçiş ve diferansiyel kilidi
- Dört tekerde hidrostatik yağ banyolu disk fren
- 55 lt/dk hidrolik pompa debisi
- 4 adet hidrolik çıkış
- 3600 kg hidrolik kaldırma kapasitesi

TEKNİK VERİLER

EXPLORER

105 TB

MOTOR

Model		FARMotion Euro III B
Silindir Sayısı/Hacmi	adet/cm ³	4/3849
Emiş Tipi		Turbo Intercooler
Maksimum Güç	Hp/kW	102/75
Nominal Motor Devri	dev/dak	2200
Maksimum Tork	Nm	408
Maksimum Tork Devri	dev/dak	1600
Egzoz Konumu		Platform Altı Yatay
Yakıt Tankı Kapasitesi	Litre	85

ŞANZIMAN

Vites Sayısı (sürünge vitesli)		20+20 (5 ana vites, 4 takviye)
Maksimum Hız	Km/h	40 ECO
Shuttle (mekanik ileri geri mekik kolu)		•

ÖN VE ARKA AKSLAR

4WD Kumanda Tipi		Elektrohidrolik Kontrol
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tipi		Elektrohidrolik Kontrol

FRENLER

Dört Tekerleklerde Hidrostatik Yağ Banyolu Disk Fren		•
--	--	---

PTO

Kumanda Tipi		Elektrohidrolik Kontrol
PTO 540/540E		•

DÜMENLEME

Dümenleme Sistemi ve Açısı		Hidrostatik Dümenleme /50°
----------------------------	--	----------------------------

HİDROLİK SİSTEM

Pompa Debisi	lt/dak	55
Hidrolik Servis Çıkışı	adet	4

HİDROLİK KALDIRICI

Kumanda Tipi		Elektronik Kontrol
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi	kg	3600

OPERATÖR MAHALLİ

Roll Bar (katlanabilir)		•
Yanal Kontrol Levheleri		•

ÖLÇÜLER-AĞIRLIKLAR

Lastikler (ön/arka)		360/70 R20 - 420/70 R28
Dingiller Arası Mesafe	mm	2400
Uzunluk	mm	4117
Genişlik (min./maks.)	mm	1939-2101
Maks. Yükseklik (kaput üstü)	mm	1520
Traktör Ağırlığı (roll Bar)	kg	3500

● Standart

○ Opsiyonel

Şirketimiz bu tanıtım broşüründe belirtilen teknik bilgi ve özellikler, görsel tanıtım temaları, ürün resim ve aksesuarlarını değiştirme hakkını saklı tutar.