

FRUTTETO³ Natural

55 | 65



- Euro III A HRT yeni nesil turbo Intercooler motor
- 12+3 veya 15+15 vites seçeneği
- Mekanik Shuttle (15+15 vites, sürüngen vites ile)
- Sıra sonlarında kullanım kolaylığı
- Ergonomik operatör mahalli
- 540-540ECO PTO
- Bağımsız pompalı 18lt/dak kapasiteli hidrolik direksiyon
- 2.790 kg hidrolik kaldırma kapasitesi
- 42 lt/dak hidrolik pompa debisi
- 4 adet hidrolik güç çıkışı
- Bütün bahçeler için ideal ölçüler
- Dar dönme mesafesi ve üstün manevra kabiliyeti

TEKNİK VERİLER

FRUTTETO³ NATURAL

55

65

MOTOR

Model		1000.3 WT (EURO3)	1000.3 WT (EURO3)
Silindir Sayısı/Hacmi	adet/cm ³	3/3000	3/3000
Emiş Tipi		Turbo	Turbo
Maksimum Güç	Hp/kW	50/36.8	62/45.6
Nominal Motor Devri	dev/dak	2200	2200
Maksimum Tork	Nm	213	240
Maksimum Tork Devri	dev/dak	1400	1600
Egzoz Konumu		Platform Altı Yatay	Platform Altı Yatay
Yakıt Tankı Kapasitesi	Litre	65	65

ŞANZİMAN

Debriyaj ve Vites Kutusu Tipi	Mekanik, Senkromeç
Vites Sayısı	12+3 (4 ana vites, 3 takviye)/15+15 (5 ana vites, 3 takviye)

ÖN VE ARKA AKSLAR

4WD Kumanda Tipi	Mekanik Kontrol
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tipi	Mekanik Kontrol

FRENLER

Hidrostatik Yağ Banyolu Disk Fren (2WD)	•
Bütün Tekerleklerde Hidrostatik Yağ Banyolu Disk Fren (4WD)	•

PTO

PTO 540/540E	•
Kumanda Tipi	Mekanik Kontrol

DÜMENLEME

2WD Modellerde Dönüş Açısı/Dönüş Yarıçapı	°/mm	70°/3390	70°/3390
4WD Modellerde Dönüş Açısı/Dönüş Yarıçapı	°/mm	55°/4680	55°/4680

HİDROLİK SİSTEM

Pompa Debisi	lt/dak	42
Hidrolik Servis Çıkışı	adet	4

HİDROLİK KALDIRICI

Kumanda Tipi	Mekanik Kontrol, Easylift	
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi	kg	2790

OPERATÖR MAHALLİ

Öne Katlanabilir Rops	•
Yanal Kontrol Levheleri	•

ÖLÇÜLER-AĞIRLIKLAR

Ölçüler İçin Referans Alınan Arka Lastik Ebatı		380/70 R24	
Dingiller Arası Mesafe (2WD/4WD)	mm	2042/1996	
Maks. Uzunluk Bağlantı Kolları Hariç	mm	3768	
Genişlik	mm	1538	
Ön İz Genişliği (2WD/4WD)	mm	1354/1297	
Arka İz Genişliği	mm	1221	
Maks. Yükseklik (rops üzerinden)	mm	2372	
Maks. Yükseklik (kaput üzerinden)	mm	1468	
Traktör Ağırlığı (2WD/4WD)	Kg	2450/2550	2500/2600

● Standart

○ Opsiyonel

Şirketimiz bu tanıtım broşüründe belirtilen teknik bilgi ve özellikler, görsel tanıtım temaları, ürün resim ve aksesuarlarını değiştirme hakkını saklı tutar.