

3 Silindiri

[ FAZ III A ]

# DORADO

## TARLA TRAKTÖRLERİ

### Çevik ve Sağlam

SAME Dorado, olağanüstü güvenilirlik ve manevra kabiliyetini, sınıfının lideri konfor ve modern tasarım ile birleştiren traktör gamıdır. Geniş motor, şanzıman ve teknik özellik seçenekleri ile bu traktörler, ideal ağırlık dağılımı ve etkileyici yerden yükseklik sayesinde en zorlu işlerde dahi tüm görevlere mükemmel biçimde uyum sağlar.

### DORADO 55 - 55 PLUS - 65 - 75 Özellikleri

- Yüksek beygir güçleri, yüksek performans
- 62, 72, 77 ve 82 HP maksimum motor güçleri
- Düz platformlu tente ve kabin 2WD ve 4WD versiyonları
- 15+15 vites (2WD) ve 30+15 Hi-Lo vites (4WD)
- Direksiyon altında shuttle ve Hi-Lo
- Gerçek 4x4
- Dört tekerde hidrostatik yağ banyolu disk fren (4WD)
- 4 adet hidrolik güç çıkışı
- Çift devir PTO ve yol kuyruk mili
- Ek güç pistonları ile güçlendirilmiş hidrolik kaldırma sistemi (65 ve 75 modelinde)



SAME Dorado traktörleri, hem kabin hem de platform versiyonlarında, arka devrilme çubuğu ve güneşlik tavanlı modellerde ergonomik bir sürüş alanı ile üstün konfor ihtiyacı için mükemmel bir cevap sunmaktadır.



TEKNİK VERİLER	DORADO			
	DORADO 55	DORADO 55 PLUS	DORADO 65	DORADO 75
<b>MOTOR</b>				
Model	SDF 1000.3 Faz 3A	SDF 1000.3 Faz 3A	SDF 1000.3 Faz 3A	SDF 1000.3 Faz 3A
Silindir Sayısı/Hacmi	3/3000	3/3000	3/3000	3/3000
Emiş Tipi	Turbo	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
Maksimum Güç (97/68 EC)	HP/kW	62/45,6	72/53	77/56,5
Max Güç Motor Devri	dev/dak	2200	2200	2200
Maksimum Tork	Nm	241	264	292
Maksimum Tork Devri	dev/dak	1600	1600	1600
Egzoz Konumu	Dikey/Yatay (Opsiyonel)			
Yakıt Tankı Kapasitesi	Litre	65	65	65
<b>ŞANZIMAN</b>				
Debrijaj ve Vites Kutusu Tipi	Mekanik, senkromaç			
Maksimum Hız	km/h	2WD / 30 4WD / 40	2WD / 30 4WD / 40	2WD / 30 4WD / 40
Vites Sayısı	2WD: 15+15 (5 ana vites, 3 takviye) 4WD: 30+15 (5 ana vites, 3 takviye, 2 ara kademe)			
Direksiyon altında mekanik shuttle		•	•	•
<b>ÖN VE ARKA AKSLAR</b>				
4WD Kumanda Tipi		Mekanik	Mekanik	Mekanik
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tipi		Mekanik	Mekanik	Mekanik
<b>FRENLER</b>				
Dört Tekerde Hidrostatik Yağ Banyolu Disk Fren (4WD)		•	•	•
<b>PTO</b>				
Kumanda Tipi		Mekanik	Mekanik	Mekanik
Güvenli ve Sürekli PTO Çalıştırma Modları		•	•	•
PTO 540/540E		•	•	•
Yol Kuyruk Mili (Tekerlek devrine senkronize)		•	•	•
<b>HİDROLİK SİSTEM</b>				
Pompa Debisi	lt/dak	42	42	42
Hidrolik Servis Çıkışı	adet	4	4	4
<b>HİDROLİK KALDIRICI</b>				
Kumanda Tipi		Mekanik, Easylift	Mekanik, Easylift	Mekanik, Easylift
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi	kg	2500	2500	3490
Ek Güç Pistonu		-	-	•
<b>OPERATÖR MAHALLI</b>				
Dijital Gösterge		•	•	•
Tente		İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı
Kabin - klima		İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı
<b>ÖLÇÜLER-AĞIRLIKLAR</b>				
Lasik Ölçüleri (en büyük lasik - ön/arka) (4WD/2WD)		4WD: 280/85 R20 - 380/85 R28 2WD: 750-16 - 380/85 R28	4WD: 320/70 R24 - 420/85 R30 2WD: 750-16 - 420/85 R30	
Diğerler Arası Mesafe (4WD/2WD)	mm	1976 / 2041	1976 / 2041	1976 / 2041
Uzunluk	mm	4047	4047	4047
Genişlik (min./maks.) (4WD/2WD)	mm	2341	2341	2341
Ön İz Genişliği (min./maks.) (4WD/2WD)	mm	1454-1766 / 1459-1495	1454-1766 / 1459-1495	1454- 1853 / 1459-1495
Arka İz Genişliği (min./maks.) (4WD/2WD)	mm	1417 - 1815 / 1417 - 1815	1417 - 1815 / 1417 - 1815	1502 - 1902 / 1502- 1902
Maks. Yükseklik (tente)	mm	2563	2563	2563
Maks. Yükseklik (kabin)	mm	2666	2666	2666
Ait Açıklık (4WD/2WD)	kg	458	458	458
Traktör Ağırlığı (4WD/2WD) (tente, ek ağırlıksız)	kg	2800-2638/2500-2362	2800-2638/2500-2362	3000-2714/2700-2460
Traktör Ağırlığı (4WD/2WD) (kabin, ek ağırlıksız)	kg	2950-2788/2650-2512	2950-2788/2650-2512	3150-2864/2850-2610

• STANDART

Same Deutz Fahr Traktör San. ve Tic. A.Ş. Teknik özellikleri haber vermeksizin değişebilir.

# DORADO

## TARLA TRAKTÖRLERİ

### Çevik ve Sağlam

SAME Dorado, olağanüstü güvenilirlik ve manevra kabiliyetini, sınıfının lideri konfor ve modern tasarım ile birleştiren traktör gamıdır. Geniş motor, şanziman ve teknik özellik seçenekleri ile bu traktörler, ideal ağırlık dağılımı ve etkileyici yerden yükseklik sayesinde en zorlu işlerde dahi tüm görevlere mükemmel biçimde uyum sağlar.

### DORADO 80-90-100 Özellikleri

- Yüksek beygir güçleri, yüksek performans
- Düz platformlu tente ve kabin versiyonları
- 30+15 hi-lo vites
- Direksiyon altında shuttle ve hi-lo
- Gerçek 4x4
- Dört tekerde hidrostatik yağ banyolu disk fren (4WD)
- 6 adet hidrolik güç çıkışı
- Çift devir PTO ve yol kuyruk mili
- Ek güç pistonları ile güçlendirilmiş hidrolik kaldırma sistemi



SAME Dorado traktörleri, hem kabin hem de platform versiyonlarında, arka devrilme çubuğu ve güneşlik tavanlı modellerde ergonomik bir sürüş alanı ile üstün konfor ihtiyacı için mükemmel bir cevap sunmaktadır.



TEKNİK VERİLER	DORADO			
	DORADO 80	DORADO 90	DORADO 100	
<b>MOTOR</b>				
Model	SDF 1000.4 Faz 3A	SDF 1000.4 Faz 3A	SDF 1000.4 Faz 3A	
Silindir Sayısı/Hacmi	adet/cm³	4/4000	4/4000	4/4000
Emiş Tipi		Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
Maksimum Güç (97/68 EC)	HP/kW	80/59	85/62,5	95/70
Max Güç Motor Devri	dev/dak	2200	2200	2200
Maksimum Tork	Nm	320	348	373
Maksimum Tork Devri	dev/dak	1600	1600	1600
Egzoz Konumu		Dikey/Yatay (Opsiyonel)		
Yakıt Tankı Kapasitesi	Litre	65	65	65
<b>ŞANZIMAN</b>				
Debrijaj ve Vites Kutusu Tipi		Mekanik, Senkromeç (Ara Kademe)		
Maksimum Hız	km/h	40	40	40
Vites Sayısı		30+15 (5 ana vites, 3 takviye, 2 ara kademe)		
Direksiyon altında mekanik shuttle		•	•	•
<b>ÖN VE ARKA AKSLAR</b>				
4WD Kumanda Tipi		Mekanik	Mekanik	Mekanik
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tipi		Mekanik	Mekanik	Mekanik
<b>FRENLER</b>				
Dört Tekerde Hidrostatik Yağ Banyolu Disk Fren (4WD)		•	•	•
<b>PTO</b>				
Kumanda Tipi		Mekanik	Mekanik	Mekanik
Güvenli ve Sürekli PTO Çalıştırma Modları		•	•	•
PTO 540/540E		•	•	•
Yol Kuyruk Mili (Tekerlek devrine senkronize)		•	•	•
<b>HİDROLİK SİSTEM</b>				
Pompa Debisi	l/dak	42	42	42
Hidrolik Servis Çıkışı	adet	6	6	6
<b>HİDROLİK KALDIRICI</b>				
Kumanda Tipi		Mekanik, Easylift	Mekanik, Easylift	Mekanik, Easylift
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi	kg	3490	3490	3490
Ek Güç Pistonu		•	•	•
<b>OPERATÖR MAHALLİ</b>				
Dijital Gösterge		•	•	•
Tente		İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı
Kabin - Klima		İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı
<b>ÖLÇÜLER-AĞIRLIKLAR</b>				
Lastik Ölçüleri (en büyük lastik - ön/arka) (4WD/2WD)		320/70 R24 - 420/85 R30	320/70 R24 - 420/85 R30	320/70 R24 - 420/85 R30
Dingiller Arası Mesafe	mm	2106	2106	2106
Uzunluk	mm	4177	4177	4177
Genişlik (min./maks.)	mm	2341	2341	2341
Ön İz Genişliği (min./maks.)	mm	1454-1853	1454-1853	1454-1853
Arka İz Genişliği (min./maks.)	mm	1502-1902	1502-1902	1502-1902
Maks. Yükseklik (tente)	mm	2563	2563	2563
Maks. Yükseklik (kabin)	mm	2666	2666	2666
Alt Açıklık	mm	458	458	458
Traktör Ağırlığı (tente, ek ağırlıksız)	kg	2814-3100	2814-3100	2814-3100
Traktör Ağırlığı (kabin, ek ağırlıksız)	kg	2964-3250	2964-3250	2964-3250

#### • STANDART