



"Dünyanın  
ilk dizel ve 4 çeker  
traktörünü üreten  
markayı tercih  
ettim"

"Gücün ve tasarımın  
harmanlanmasıyla  
ortaya çıkan  
teknolojiyi, Same  
sayesinde arazimde  
kullanabiliyorum."

Türkiye'de üretilmiştir.



**ARGON<sup>3</sup>**  
65 | 75 | 80 DT



**SAME**

## TEKNİK ÖZELLİKLER

ARGON<sup>3</sup> 65 DTARGON<sup>3</sup> 75 DTARGON<sup>3</sup> 80 DT

MOTOR		1000.3 WT HRT (EURO3)	1000.3 WTI HRT (EURO3)	1000.4 WTI HRT (EURO3)
Silindir Sayısı/Hacim	Adet/cm <sup>3</sup>	3/3000	3/3000	4/4000
Emiş Tipi		Turbo	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
Maksimum Güç (2000/25/CE)	HP/kw	62/45.6	72/54	75/55
Nominal Motor Devri	dev/dak	2200	2200	2200
Maksimum Tork @ 1600 dev/dak	Nm	240	265	285
Motor Devir		Mekanik		
Hava Filtresi		Kuru Tip, Emniyet Kartuşlu		
Egzoz Borusu Konumu		Dikey/Yatay (Opsiyonel), Platform Altında		
Yakıt Tankı Kapasitesi	Litre	70	70	70
Tork Artışı	%	22	18	27

## VİTES KUTUSU

Debriyaj ve Vites Kutusu Tipi		Mekanik		
Vites Sayısı		40 Km hız, 15 ileri + 15 geri (5 ana vites, 3 takviye, Min. Hız 0,29 Km/h)		
Çiftçeker Kavraması		Mekanik		
Diferansiyel Kilidi Kumandası		Mekanik		

## KUYRUK MİLİ

Kumanda Tipi		Mekanik - Yol Kuyruk Mili (Ground Speed PTO) (Opsiyonel)		
Devir Seçenekleri	dev/dak	540 - 540E		

## FRENLER VE DÜMENLEME

Frenleme Sistemi		Hidrostatik Kumandalı, 4 Tekerlekte Yağ Banyolu Disk Frenleme Sistemi		
Park Freni		Bağımsız		
Dümenleme Sistemi ve Açısı		Hidrostatik Dümenleme/55°		

## HİDROLİK SİSTEM

Çeki Düzeni		Otomatik Çeki/ Pozisyon/ Reaksiyon Kontrol ve Elektrohidrolik Kumandalı Easy-Lift		
Kaldırma Kapasitesi	Kg	3000	3000	3000
Hidrolik Pompa Debisi	Litre/dak	45	45	45
Hidrolik Güç Çıkışı	Set	2 Set (Çift Etkili)		

## STANDART LASTİK ÖLÇÜLERİ

Ön		320/85 R 20 ( 12.4 R 20 )	280/85 R 24 ( 11.2 R 24 )	280/85 R 24 ( 11.2 R 24 )
Arka		380/85 R 30 ( 14.9 R 30 )	420/85 R 30 ( 16.9 R 30 )	420/85 R 30 ( 16.9 R 30 )

## ÖLÇÜLER

Toplam Uzunluk	mm	3615	3615	3745
Genişlik (Min-Max.)	mm	1969 - 2269	1985 - 2285	1985 - 2285
Yükseklik	mm	2740	2740	2740
Dingiller Arası Mesafe	mm	1976	1976	2015
Alt Açıklık	mm	400	400	400
Ön İz Genişliği (Min-Max.)	mm	1450 - 1750	1450 - 1750	1450 - 1750
Arka İz Genişliği (Min-Max.)	mm	1410 - 1710	1410 - 1710	1410 - 1710
Traktör Ağırlığı (Kabinli)	Kg	2900	2900	3000

## SÜRÜŞ KONUMU VE DİĞER ÖZELLİKLER

Vites Kolları		Yanal		
Kabinli/Roll-Barlı		Katlanabilir Rops		
Sürücü Koltuğu		Mekanik Ayarlı, Emniyet Kemerli		
Gösterge Tablosu		Analog - Kontrol Paneli		
Garanti Süresi		2 Yıl veya 3000 Çalışma Saati ( Hangisi önce tamamlanırsa )		

Şirketimiz bu tanıtım broşüründe belirtilen teknik bilgi ve özellikler, görsel tanıtım temaları, ürün resim ve aksesuarlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

ARGON<sup>3</sup> 65 | 75 | 80 DT

SAME  SAME DEUTZ-FAHR 'ın markalarından biridir.

Yetkili Satıcı:

 SAME DEUTZ-FAHR

same-tractors.com



Same Deutz-Fahr, traktörünüzün uzun ömürlü olması için orjinal SDF yağlarını kullanmanızı öneriyor.



**SAME**