

DORADO

50 | 55 | 65 | 75



- Yüksek beygir güçleri ve yüksek performans
- Düz platformlu tente ve kabin versiyonları
- 55,65 ve 75 modellerinde 30+15 mekanik hi-lo şanzıman ve direksiyon altı shuttle
- Gerçek 4x4
- 4 adet hidrolik güç çıkışı (spool valf)
- Çift devir PTO ve tüm modellerde standart yol kuyruk mili
- Dört tekerde hidrostatik yağ banyolu disk fren (4WD)
- Ek güç pistonları ile güçlendirilmiş hidrolik kaldırma sistemi (65 ve 75 modelinde)

TEKNİK VERİLER

DORADO SERİSİ

DORADO 50

DORADO 55

DORADO 65

DORADO 75

MOTOR

Model		1000.3 WT (EURO3)	1000.3 WT (EURO3)	1000.3 WT (EURO3)	1000.3 WT (EURO3)
Silindir Sayısı/Hacmi	adet/cm ³	3/3000	3/3000	3/3000	3/3000
Emiş Tipi		Turbo	Turbo	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
Maksimum Güç	Hp/kW	50/36,8	62/45,6	72/53	82/60,4
Nominal Motor Devri	dev/dak	2200	2200	2200	2200
Maksimum Tork	Nm	213	240	265	318
Maksimum Tork Devri	dev/dak	1600	1600	1600	1600
Egzoz Konumu		Dikey/Yatay (Opsiyonel)			
Yakıt Tankı Kapasitesi	Litre	70	70	70	70

ŞANZIMAN

Debriyaj ve Vites Kutusu Tipi		Mekanik, Senkromeç	Mekanik, Senkromeç (Ara Kademe)		
Vites Sayısı		15+15 (5 ana vites, 3 Takviye)	30+15(5 ana vites, 3 takviye, 2 ara kademe)		
Direksiyon Üzerinde Mekanik Shuttle		•	•	•	•

ÖN VE ARKA AKSLAR

4WD Kumanda Tipi		Mekanik Kontrol			
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tipi		Mekanik Kontrol			

FREN BAŞLIĞI

Dört Tekerleklerde Hidrostatik Yağ Banyolu Disk Fren (4WD)		•	•	•	•
--	--	---	---	---	---

PTO

Kumanda Tipi		Mekanik Kontrol			
PTO 540/540E		•	•	•	•
Yol Kuyruk Mili (Teker Devrine Senkronize)		•	•	•	•

HİDROLİK SİSTEM

Pompa Debisi	lt/dak	42			
Hidrolik Servis Çıkışı	adet	4	4	4	4

HİDROLİK KALDIRICI

Kumanda Tipi		Mekanik, Easylift			
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi	kg	2500	2500	3490	3490
Ek Güç Pistonu		-	-	•	•

OPERATÖR MAHALLİ

Tente		İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı
Kabin		İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	-	-
Klima (Kabin)		-	İsteğe Bağlı	•	•

ÖLÇÜLER - AĞIRLIKLAR

Dingiller Arası Mesafe (4WD/2WD)	mm	1976 / 2041	1976 / 2041	1976 / 2041	1976 / 2041
Uzunluk	mm	4047	4047	4047	4047
Genişlik(min./maks)(4WD/2WD)	mm	1447 - 1500 / 1447 - 1469	1447 - 1500 / 1447 - 1469	1500 - 1540 / 1469 - 1540	1500 - 1540 / 1469 - 1540
Ön İz Genişliği(min./maks.)(4WD/2WD)	mm	1462 / 1459	1462 / 1459	1458 - 1462 / 1459	1458 - 1462 / 1459
Arka İz Genişliği(min./maks.)(4WD/2WD)	mm	1303 - 1507 / 1303 - 1591	1303 - 1507 / 1303 - 1591	1474 - 1700 / 1474 - 1700	1474 - 1700 / 1474 - 1700
Maks. Yükseklik (tente)	mm	2563	2563	2563	2563
Maks. Yükseklik (kabin)	mm	2607	2666	2666	2666
Alt Açıklık (4WD/2WD)	mm	346 / 391	346 / 391	346 / 391	346 / 391
Traktör Ağırlığı(4WD/2WD)(tente, ek ağırlıksız)	kg	2850/2550	2950/2650	3050/2750	3050/2750
Traktör Ağırlığı (kabin, ek ağırlıksız)	kg	2900	2900	2980	2980

● Standart

○ Opsiyonel

Şirketimiz bu tanıtım broşüründe belirtilen teknik bilgi ve özellikler, görsel tanıtım temaları, ürün resim ve aksesuarlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

DORADO

80 | 90 | 100



- Yüksek performanslı turbo intercooler motor
- Düz platformlu tente ve kabin versiyonları
- Tüm modellerde 30+15 mekanik hi-lo şanzıman ve direksiyon altı shuttle
- Gerçek 4x4
- 6 adet hidrolik güç çıkışı (spool valf)
- Çift devir PTO ve tüm modellerde standart yol kuyruk mili
- Dört tekerde hidrostatik yağ banyolu disk fren (4WD)
- Ek güç pistonları ile güçlendirilmiş hidrolik kaldırma sistemi

TEKNİK VERİLER

DORADO SERİSİ

DORADO 80

DORADO 90

DORADO 100

MOTOR

Model		1000.4 WTI (EURO3)	1000.4 WTI (EURO3)	1000.4 WTI (EURO3)
Silindir Sayısı/Hacmi	adet/cm ³	4/4000	4/4000	4/4000
Emiş Tipi		Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
Maksimum Güç	Hp/kW	80/59	85/62,4	96/70,7
Nominal Motor Devri	dev/dak	2200	2200	2200
Maksimum Tork	Nm	320	348	373
Maksimum Tork Devri	dev/dak	1600	1606	1606
Egzoz Konumu		Dikey/Yatay Opsiyonel		
Yakıt Tankı Kapasitesi	Litre	70	70	70

ŞANZİMAN

Debriyaj ve Vites Kutusu Tipi	Mekanik, Senkromeç (Ara Kademe)		
Vites Sayısı	30+15(5 ana vites, 3 takviye, 2 ara kademe)		
Direksiyon Üzerinde Mekanik Shuttle	•	•	•

ÖN VE ARKA AKSLAR

4WD Kumanda Tipi	Mekanik		
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tipi	Mekanik		

FREN BAŞLIĞI

Dört Tekerleklerde Hidrostatik Yağ Banyolu Disk Fren (4WD)	•	•	•
--	---	---	---

PTO

Kumanda Tipi	Mekanik		
PTO 540/540E	•	•	•
Yol Kuyruk Mili (Teker Devrine Senkronize)	•	•	•

HİDROLİK SİSTEM

Pompa Debisi	lt/dak	42	42	42
Hidrolik Servis Çıkışı	adet	6	6	6

HİDROLİK KALDIRICI

Kumanda Tipi	Mekanik Easy Lift			
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi	kg	3490	3490	3490
Ek Güç Pistonu		•	•	•

OPERATÖR MAHALLİ

Tente	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı
Kabin	-	-	-
Klima (Kabin)	•	•	•

ÖLÇÜLER - AĞIRLIKLAR

Dingiller Arası Mesafe (4WD/2WD)	mm	2106 / 2171	2106	2106
Uzunluk	mm	4177	4177	4177
Genişlik(min./maks.)(4WD/2WD)	mm	1500 - 1540 / 1469 - 1540	2341	2341
Ön İz Genişliği(min./maks.)(4WD/2WD)	mm	1458 - 1462 / 1459	1449-1459	1449-1459
Arka İz Genişliği(min./maks.)(4WD/2WD)	mm	1474 - 1700 / 1474 - 1700	1502-1902	1502-1902
Maks. Yükseklik (tente)	mm	2563	2563	2563
Maks. Yükseklik (kabin)	mm	2666	2666	2666
Alt Açıklık (4WD/2WD)	mm	346 / 391	346	346
Traktör Ağırlığı(4WD/2WD)(tente, ek ağırlıksız)	kg	3150/2850	3100	3100
Traktör Ağırlığı (kabin, ek ağırlıksız)	kg	3100	3250	3250

● Standart

○ Opsiyonel

Şirketimiz bu tanıtım broşüründe belirtilen teknik bilgi ve özellikler, görsel tanıtım temaları, ürün resim ve aksesuarlarını değiştirme hakkını saklı tutar.